

■ GEBERIT BATI SUPPORT DUOFIX PROFONDEUR REDUITE SC

Ref : 76998



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Applique
Pour hauteur de chape de 0–20 cm
Série 2016
Cadre convenant aux cuvettes de WC avec petite surface d'appui (avec revêtement mural résistant à la pression)
Pieds supports galvanisés
Pieds supports réglables en continu
Pieds supports antidérapants
Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils
Coude de raccordement pour position en profondeur à fleur sur le devant à monter à la verticale
Coude de raccordement prolongé, pour raccordement au sol
Résistant à 400 kg
Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
Arrivée d'eau par le haut à gauche
Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi
Avec fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
Fixation pour

le raccordement électrique
Montage sans outils de plaques de déclenchement Sigma
Réservoir étanche soufflé en une seule pièce
Pieds autobloquants
Compatible avec WC lavants AquaClean
N°1 de la technologie sanitaire en Europe
Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix
Bâti-support de profondeur réduite 8 cm
Pour la construction en cloison sèche
Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm
Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

HAUTEUR (MM)	———	145 MM
TYPE	———	Bâti-support WC
GAMME	———	DUOFIX SIGMA
GARANTIE	———	10 ans
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33108
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Assurer les fonctions de bâti support, d'alimentation et d'évacuation de l'eau pour WC suspendu à l'aide d'un système complet bâti-support pour une durée de vie de référence de 20 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	20
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	116.94 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Pièce
LARGEUR (MM)	———	540 MM
POIDS (KG)	———	15.19 KG
PROFONDEUR (MM)	———	1200 MM
LONGUEUR (M)	———	1.2 M
RÉF. FABRICANT	———	111.796.00.1
MARQUE	———	GEBERIT