



## PLÂTRE ALLEGÉ LUTECE 2000 L 33KG

Ref : 7703



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Le plâtre Lutèce 2000 L de Placo est un plâtre monocouche destiné à l'enduisage manuel ou par projection de murs intérieurs et de plafonds. C'est un plâtre allégé de type B4/50/2 de consistance souple, à temps de prise long.
<b>TEMPS DE MANIPULATION</b>	—	120 min.
<b>CONSUMMATION</b>	—	8,5 kg/m <sup>2</sup> /cm
<b>UTILISATION</b>	—	Plâtre allégé, à prise longue, pour l'enduisage des murs et plafonds
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Couteau/platoir
<b>NORME</b>	—	NF
<b>GRANULOMÉTRIE</b>	—	Fin
<b>CLASSE DE FEU</b>	—	A1
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	6 MOIS
<b>PLUS PRODUIT</b>	—	Utilisable immédiatement après le gâchage
<b>MATIÈRE</b>	—	Plâtre
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	—	Plafond
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	—	Mur intérieur
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	—	

<b>COULEUR</b>	Blanc
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34096">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34096</a>
<b>TEINTE</b>	Blanc
<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	30
<b>ACV (ANNÉE)</b>	
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	2.2 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	2.2
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Individuelle
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	Sac de 33 kg
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Assurer une fonction d'enduit de 10 mm d'épaisseur pour 1 m2 de support intérieur (murs, plafonds et doublages) par projection, préparé dans les règles de l'art, avec un plâtre à prise rapide de masse surfacique de 8.5 kg/m2, en respectant les performance
<b>RÉF. FABRICANT</b>	L10014A5120
<b>MARQUE</b>	PLACO