




PANNEAU XL 2500X900X12,5 MM

Ref : 77072



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Le panneau de construction à carrelers wedi XL est constitué d'un noyau bleu de mousse dure de polystyrène extrudé. Il est armé sur les deux faces d'un tissu de fibre de verre avec apprêt résistant aux alcalis et enduit de mortier plastifié. 100 % étanche, modulable, léger, isolant et résistant, il est idéal comme support de carrelage de tout type. Le panneau wedi peut être installé sur presque tous les supports, pour une application au sol ou au mur ou encore, pour une construction de salle de bain sur-mesure. Disponible en grand format 2500x900 mm et 12,5 mm d'épaisseur, il permet de réduire le nombre de jonctions entre panneaux, facilitant ainsi leur mise en œuvre. Le panneau de construction wedi XL peut aussi être utilisé pour redresser un mur ou doubler une ossature métallique ou bois. Le panneau de construction wedi XL peut être carrelé ou revêtu avec le revêtement prêt-à-poser wedi Top Wall, disponible en 8 coloris et 2 formats.

LONGUEUR (CM)	250 CM
EPAISSEUR (MM)	12.5 MM
LARGEUR (CM)	90 CM
GAMME	Panneaux de construction
MATIÈRE	PE/fibres de verre
GARANTIE	10 ans
TEINTE	Gris et bleu
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE	50

REF ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	————	5.95 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	5.95
TYPE DE FDES OU PEP	————	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE PLUS PRODUIT	————	Mètre carré
CLASSEMENT COV	————	- Étanche à l'eau - Isolant thermique - Modulable, stable et léger - Facile et rapide à travailler - Découpable au format désiré, sans altération de ses fonctions, ni perte d'isolation et d'étanchéité - Produit certifié COV A+ - Garantie A+
RÉF. FABRICANT	————	10000912
MARQUE	————	WEDI