

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 19/08/25 à 23:12

THERMOSTAT SANS FIL CONNECTE

Ref: 77149



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

T87/Y87 est une famille de thermostats d'ambiance numériques modernes, disponibles en modèles filaires et RF et capables de fonctionner en mode connecté via une passerelle Internet Honeywell RFG100.

br>Les configurations de sortie comprennent la modulation (OpenTherm(R)) et la marche/arrêt. Les modèles OpenTherm(R) câblés sont alimentés par le bus OpenTherm(R). Les unités d'ambiance de tous les modèles RF sont alimentées par 2 piles alcalines AA. Les applications comprennent le contrôle direct de la chaudière ou en tant qu'unité d'ambiance dans un système de contrôle multizone, fournissant des fonctions de mesure de la température ambiante et de réglage du point de consigne. Les régulateurs de zone compatibles sont Evohome et le régulateur de chauffage par le sol HCE80.
br>-Thermostat mono-zone, offrant la connectivité en option

br>- Les modèles connectés permettent le fonctionnement et la programmation à distance via l'application Honeywell TCC pour smartphones ou tablettes
- Un design moderne et élégant qui s'adapte à tous les décors
br>- Compatible pour une mise à niveau avec les générations précédentes de T87
>- Fonctionnement simple et intuitif par rotation du cadran
- Grand écran rétroéclairé
- Précision de 0,5 °C
-Mode installateur, permettant de définir les températures de consigne maximale et minimale et le point de consigne d'arrêt par défaut
br>-Une gamme de modèles pour s'adapter à différentes installations ou applications
br>- Les modèles à piles fonctionnent avec 2 piles alcalines AA. La durée de vie minimale des piles est de 2 ans, avec un indicateur de pile faible

br>- Les formes de contrôle sont soit

modulantes (via OpenTherm(R)), soit TPI. Voir les données techniques et les options pour plus d'informations

bry- Convient pour un montage mural

chry- Les modèles sans fil ont une communication RF bidirectionnelle sur la bande 868 MHz, offrant une portée typique de 30 m dans les bâtiments

chry- Commande sans fil de la chaudière à distance à l'aide du boîtier relais BDR91 ou du pont OpenTherm(R) R8810

chry- Peut être utilisé comme unité d'ambiance dans les systèmes contenant un régulateur de chauffage par le sol Evohome ou HCE80

	ou HCE80
URL FDES OU	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=6408
PEP	
GARANTIE TEINTE	2 ans Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF	Mesure, affiche et contrôle la température d'une pièce par sonde de
UNITÉ	température et pilotage du système de chauffage ou de
FONCTIONNELLE	refroidissement pendant 10 ans.
DURÉE VIE DE	 10
RÉF ACV (ANNÉE)	
TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP	Doladi
UNITÉ DE	 Pièce
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	HONEVANELLHONE
GAMME	 HONEYWELL HOME
HAUTEUR (MM) LARGEUR (MM)	100 MM 187 MM
LONGUEUR (MM)	
POIDS (KG)	0.088 KG
INDICATÈUŔ	134.1 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	134.1
EQUIV CO2 PAR UF	
RÉF. FABRICANT	 Y87RFC2066
MARQUE	HONEYWELL HOME
34 G =	_