

**legrand®** DISJ BRANCH 45A SELECTIF

Ref : 77155



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 45A Fonctions :  - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation - protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie - plombable Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempêtes)
MODÈLE	Sélectif
INTENSITÉ (A)	45 A
SENSIBILITÉ EN MA	500 MAMP
GARANTIE	2 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce

<b>INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE</b>	IP40
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Protéger l'installation contre les surcharges et les courts-circuits et protéger également les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension assignée 250V, de courant assigné 60A, avec
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	4.02 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	4.02
<b>URL FDES OU PEP</b>	Configurée
<b>RÉF. FABRICANT MARQUE</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43438">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43438</a>
	401003
	LEGRAND