

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



COLLE PLACOL 1 HEURE 25KG

Ref : 7716



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La colle Placol 1 h est utilisée pour le collage de carreaux de plâtre standards ou alvéolés.
CONSUMMATION	—	1,1 à 2,5 kg / m ²
DURÉE DE CONSERVATION PLUS PRODUIT	—	9 MOIS
UTILISATION APPLICATION	—	Temps de prise réduit pour une mise en oeuvre rapide, Idéal pour les petits chantiers
MATIÈRE	—	Montage de carreaux de plâtre standards et alvéolés
URL FDES OU PEP	—	Avec couteau à enduire, lisseuse ou spatule
TEINTE	—	Sulfate de calcium
COULEUR	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31712
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	Blanc
INDICATEUR CARBONE	—	Assurer une fonction de collage pour 1 m ² de plaques de plâtre et tout type de doublage (plaques de plâtre et isolant), pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	50
TYPE DE FDES OU PEP	—	1.12 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
	—	1.12
	—	Défaut
	—	

UNITE DE L'UNITE FONCTIONNELLE		Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT	——	L30127A4120
MARQUE	——	PLACO