COLLE PLACOL 2 HEURES SAC DE 25KG

Ref : 7718

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle Placol 2 h est utilisée pour le collage de carreaux de plâtre standards ou alvéolés.
CONSOMMATION	1,1 à 2,5 kg/ m²
DURÉE DE CONSERVATION	9 MOIS
PLUS PRODUIT	Temps de prise plus long, une meilleure maîtrise des temps de mise en oeuvre
UTILISATION	Montage et pose de carreaux de plâtre sur grands chantiers
APPLICATION	Avec couteau à enduire, lisseuse ou spatule
MATIÈRE	Sulfate de calcium
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35193
AGIR	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'un m2 de collage de carreaux de plâtre, préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 1.8 kg de poudre par m2, en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.32

TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT	L30128A4120
MARQUE	PLACO