

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 17/06/25 à 13:06



COLLE PLACOL 2 HEURES SAC DE 25KG

Ref : 7718



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle Placol 2 h est utilisée pour le collage de carreaux de plâtre standards ou alvéolés.
CONSUMMATION	1,1 à 2,5 kg/ m ²
DURÉE DE CONSERVATION PLUS PRODUIT	9 MOIS
UTILISATION APPLICATION	Temps de prise plus long, une meilleure maîtrise des temps de mise en oeuvre
MATIÈRE	Montage et pose de carreaux de plâtre sur grands chantiers
TEINTE	Avec couteau à enduire, lisseuse ou spatule
COULEUR	Sulfate de calcium
URL FDES OU PEP AGIR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	Oui
INDICATEUR CARBONE	Assurer une fonction d'un m ² de collage de carreaux de plâtre, préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 1.8 kg de poudre par m ² , en respectant les performances prescrites du produit.
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	50
	0.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
	0.32

TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT	L30128A4120
MARQUE	PLACO