COLLE PLACOL HYDRO SAC DE 25KG

Ref : 7719

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle Placol Hydro est utilisée pour le collage de carreaux de plâtre hydrofugés.
CONSOMMATION	1,1 à 2,5 kg/ m²
DURÉE DE CONSERVATION	9 MOIS
PLUS PRODUIT	Temps de prise court 1h30, colle avec carreaux Caroplatre® Hydro garantit plus faible reprise en eau
UTILISATION	Montage et pose de carreaux de plâtre en locaux humides.
APPLICATION	Avec couteau à enduire, lisseuse ou spatule
MATIÈRE	Sulfate de calcium
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31712
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction de collage pour 1 m² de plaques de plâtre et tout type de doublage (plaques de plâtre et isolant), pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	1.12 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.12
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT	—	L30033A4120
MARQUE	—	PLACO