

legrand® PRISE 2P+T CPLT SAIL

Ref : 77198



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Prise de courant 2P+T avec éclips de protection et bornes auto
PLUS PRODUIT	Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
URL FDES OU PEP	16A Utilisation : appareillage saillie complet pour le branchement d'un appareil électrique ou électronique pour tout type de mur. Convient particulièrement à la rénovation. Avec éclips de protection. Usage intérieur uniquement. Indices de protect https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=24499
GARANTIE	2 ans
COULEUR	Blanc
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Connecter/déconnecter pendant 20 ans la fiche d'une charge consommant 16 A maximum à un point du réseau sous tension 250V en protégeant l'utilisateur des contacts directs avec les parties sous-tension .
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	4.15 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.15
TYPE DE FDES	Individuelle

OU PEP	——	Pièce
UNITÉ DE		
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
TEINTE	——	blanc
MATIÈRE	——	plastique
INDICE	——	IP31
PROTECTION		
ÉLECTRIQUE		
INDICE IK	——	IK04
PROTECTION		
MÉCANIQUE		
RÉF. FABRICANT	——	86027
MARQUE	——	LEGRAND