# CAROPLATRE ALVEOLE 7CM

Ref : 7725

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Le carreau de plâtre Caroplatre Alvéolé 7 de Placo est destiné à la réalisation de cloisons ou contre-cloisons en aménagement de combles ou en rénovation.<br>Il peut également être employé pour l'aménagement intérieur, comme étagère, armoire ou bar de cuisine. |
| **EPAISSEUR (CM)** | 7 CM |
| **LONGUEUR (MM)** | 660 MM |
| **LARGEUR (MM)** | 500 MM |
| **POIDS/M² (KG)** | 58.1 KG |
| **POIDS (KG)** | 18.44 KG |
| **CLASSE DE FEU** | A1 |
| **UTILISATION** | Cloisons, contre-cloisons, gaines techniques et autres aménagements de l'habitat |
| **MATIÈRE** | Plâtre |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34533 |
| **TEINTE** | Blanc |
| **COULEUR** | Blanc |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 50 |
| **INDICATEUR CARBONE** | 24.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR** | 24.3 |

| | |
|---|---|
| **UF** | |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Individuelle |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **HAUTEUR (MM)** | 70 MM |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | 1 m² de cloison collée, hors ossatures et résilient, sous forme de carreau de plâtre, destiné à recevoir tout type de finition. |
| **RÉF. FABRICANT** | L307303P0240 |
| **MARQUE** | PLACO |