



CAROPLATRE ALVEOLE HYDRO 7CM

Ref : 7726



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le carreau de plâtre Caroplatre Hydro Alvéolé 7 de Placo est destiné à la réalisation de cloisons en intérieur, dans des pièces exposées à l'humidité. Il dispose de parements lisses et verts.
EPAISSEUR (CM)	7 CM
POIDS (KG)	18.44 KG
LONGUEUR (MM)	660 MM
POIDS/M² (KG)	58.1 KG
LARGEUR (MM)	500 MM
CLASSE DE FEU	A1
UTILISATION	Cloisons, gaines techniques et autres aménagements (tabliers de baignoire, bar de cuisine)
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	Oui
CLASSEMENT À L'HUMIDITÉ	H2
MATIÈRE	Plâtre
TEINTE	Vert
COULEUR	Vert
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31983
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1m² de cloisonnement en carreaux de plâtre d'épaisseur entre 50 et 70 mm pour une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE	50

REF ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	————	31.46 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	31.46
TYPE DE FDES OU PEP	————	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE HAUTEUR (MM)	————	70 MM
RÉF. FABRICANT	————	L307353P0240
MARQUE	————	PLACO