HIRSCH Isolation PANNEAU ISOLANT SOLICHAPE EP40MM 2 5X1 2M R 1 05

Ref : 7734

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau isolant Solichape de Hirsh est destiné à l'isolation thermique des sols sous chape hydraulique armée. En polystyrène expansé (PSE), il convient plus particulièrement à l'isolation des planchers en haut de sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage extérieur, pour bâtiments d'habitation, bâtiments tertiaires et ERP.
DIMENSIONS	250 x 120 cm
EPAISSEUR (MM)	40 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.05
MATIÈRE	Polystyrène expansé
URL FDES OU PEP	https://fdes.hirschisolation.fr
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Isolant en polystyrène expansé (PSE) réalisant des fonctions d'isolation thermique pour un m² de surface en assurant la résistance thermique de R = 1,05 m².K/W, hors système de fixation, pour une durée de vie de référence de 50 ans

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	2.27 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.27
TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	0.95 W/M2K
HAUTEUR (MM)	40 MM
LARGEUR (MM)	1200 MM
LONGUEUR (MM)	2500 MM
POIDS (KG)	1.644 KG
GAMME	SOLICHAPE - Isolant sous chape en pose collée
RÉF. FABRICANT	1ST00604025001200
MARQUE	HIRSCH FRANCE