

hansgrohe

CROMETTA 160

Ref : 77850



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Colonne de douche CROMETTA 100 + SHOWERPIPE CROMETTA 160 1 jet se compose de : Douche de tête 16cm de diamètre: jet généreux et confortable. Montée sur rotule pour orienter le jet. Débit du jet Rain (sous 3 bars de pression) : 17 l/min - - Longueur du bras de douche : 350 mm. Douchette 4 jets avec large pommeau de 10cm de diamètre. Changez de jet en tournant l'extrémité de la douchette. Mitigeur Thermostatique Ecostat Universal. Butée de confort à 40° C. Limiteur d'eau chaude réglable. Flexible de douche de 1m60 avec écrou tournant qui évite de l'entortiller, et porte-douchette orientable et ajustable en hauteur. Picots anticalcaires: le calcaire s'élimine d'un simple passage du doigt pour des jets irréprochables et pour longtemps. Colonne universelle : compatible tout système de production d'eau chaude. Installation facile. Cale de compensation 7 mm
MATIÈRE	Laiton/ABS
NOMBRE DE JETS	3
TYPE	Colonne de douche thermostatique
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33597
TEINTE	Chromé
COULEUR	Gris - Argent
FORME	Ronde
DESRIPTIF	Assurer la fonction sanitaire d'une (1) unité moyenne de colonnes de

UNITÉ FONCTIONNELLE		douche permettant la distribution d'eau sanitaire par une douche à main et une douche de tête, y compris la déviation de l'eau vers l'une ou l'autre des deux options, utilisée conformément
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	20
INDICATEUR CARBONE	—	38.86 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	38.86
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Pièce
NOMBRE DE JETS	—	2
DOUCHETTE		
GARANTIE	—	5 ans
RÉF. FABRICANT	—	27264400
MARQUE	—	HANSGROHE