



JOINT COMPRIBAND 15/3 7 RLX 8M RENO

Ref : 77899



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le joint d'étanchéité Compriband TRS de Tramico est destiné à l'isolation et à la protection des menuiseries extérieures telles que les portes, fenêtres et coffres de volet roulant. Il permet de créer des raccords d'étanchéité sur façade, bardage et mur-rideau. La mousse dont il se compose possède des propriétés adaptées aux travaux d'isolation thermique et acoustique. Le joint d'étanchéité Compriband TRS de Tramico est indiqué pour le calfeutrement d'une maison à ossature bois (MOB) et la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE).
TEINTE	Gris
HAUTEUR (MM)	17 MM
DIAMÈTRE (MM)	182 MM
LARGEUR (MM)	15 MM
LONGUEUR (MM)	8000 MM
GAMME	Compriband TRS
PLUS PRODUIT	- 1 matériau pour 2 types d'isolation : thermique et phonique - Perméable à l'air et étanche à l'eau : menuiseries extérieures saines - Imperméable à la pluie battante : 600 à 1200 Pa en fonction de la plage d'utilisation - Classement A+ pour les
POIDS (KG)	0.248 KG
MATIÈRE	Polyuréthane
UTILISATION	Assure l'étanchéité à l'eau et l'air des fenêtres et portes
COULEUR	Gris - Argent
CONDITIONNEMENT	Rouleau de 8 m

DU PRODUIT	————	30
DURÉE VIE DE RÉF		
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	————	0.26 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	0.26
EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU	————	Estimée
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre
FONCTIONNELLE		
EPAISSEUR (MM)	————	17 MM
RÉF. FABRICANT	————	1463060000
MARQUE	————	TRAMICO