TRAMICO

COMPRIBAND ULTIM'AIR 25/4-11X6M

Ref : 77902

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le joint d'étanchéité Compriband Ultim'Air de Tramico est destiné à l'isolation et à la protection des menuiseries extérieures posées en tunnel ou en tableau. Il est adapté aux portes et fenêtres en PVC, bois, aluminium et matériaux mixtes. La mousse dont il se compose possède des propriétés adaptées aux travaux d'isolation thermique et acoustique. Elle est bordée d'une membrane qui bloque le passage de l'air. Le joint d'étanchéité Compriband Ultim'Air de Tramico est indiqué pour l'isolation d'un bâtiment basse consommation (BBC), le calfeutrement d'une maison à ossature bois (MOB) et la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE).
DIAMÈTRE (CM)	18.6 CM
HAUTEUR (CM)	2.5 CM
MATIÈRE	Polyuréthane
TEINTE	Gris
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.26 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.26
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre

FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Rouleau de 6 m
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	———	0.05 W/M2K
RÉF. FABRICANT	———	1477440000
MARQUE	———	TRAMICO