



CHAPE LEGERE FIBREE NF PRET A L'EMPLOI GRIS 650KG M3 23 L SAC 13.5 KG

Ref : 78152



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La chape légère fibrée prête à l'emploi de Edilteco est utilisée pour alléger les structures et réaliser l'isolation thermique et acoustique de tous types de supports neufs ou en rénovation. Elle convient également pour la réalisation de chapes adhérentes ou désolidarisées, de sous-chapes, de ravaillages légers isolants, de rattrapage de niveaux, de formes de pentes.
PLUS PRODUIT	3,5 fois plus légère qu'une chape traditionnelle
GAIN DE TEMPS	Collage direct après 48 h sans ragréage
COMPOSITION	Allégée par des billes de polystyrène vierge expansé à granulométrie contrôlée et enrobées de E.I.A
MATIÈRE	Polystyrène
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
CONDITIONNEMENT	Sac de 13,5 kg
DU PRODUIT	
CONSUMMATION	32,5 kg m ² /5 cm d'ép.
EPAISSEUR	3 à 20 cm
D'APPLICATION	
UTILISATION	Chape légère fibrée prête à l'emploi pour isolation thermique, acoustique et allègement des structures.
DANGEROUSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	02012023FFRPS

