

Pmflex®

GAINE ICTA BLEU TF POLYA 32 C50M

Ref : 78206



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Système de conduit isolant lubrifié (sauf sur Ø 32 et 40 mm) non propagateur de flamme. Norme EN 50086-2-2. Agréée NF USE n° 622.
DIAMÈTRE (MM)	—	32 MM
GARANTIE	—	10 ans
LONGUEUR (M)	—	50 M
MATIÈRE	—	Polyamide
COULEUR	—	Bleu
TEINTE	—	Bleu
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31874
GAMME	—	ICTALUBPLUSBLEUEETCOLOR
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Loger et protéger le câblage sur 1 mètre pendant une durée d'usage de 20 ans. Le système de conduit cintrable noyé de diamètre 32 mm (section utile de 155 mm², section totale 465 mm²) comporte le profilé et les accessoires représentatifs d'un usage sta
DURÉE VIE DE RÉF	—	20
ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	0.58 Kg CO2 éq./Mètre sur 20 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	0.58
EQUIV CO2 PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Couronne de 50 ml
RÉF. FABRICANT	————	ICTAALP32FRT16
MARQUE	————	PM FLEX