Pmflex

# GAINE ICTA BLEUE TF POLYA 20 C100M

Ref : 78209

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| DESCRIPTION | Système de conduit isolant lubrifié (sauf sur Ø 32 et 40 mm) non propagateur de flamme. Norme EN 50086-2-2. Agréée NF USE n° 622. |
| DIAMÈTRE (MM) | 20 MM |
| MATIÈRE | Polyamide |
| GARANTIE | 10 ans |
| LONGUEUR (M) | 100 M |
| COULEUR | Bleu |
| TEINTE | Bleu |
| URL FDES OU PEP | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31874 |
| GAMME | ICTALUBPLUSBLEUEETCOLOR |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | 20 |
| INDICATEUR CARBONE | 0.58 Kg CO2 éq./Mètre sur 20 ans |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | 0.58 |
| TYPE DE FDES OU PEP | Défaut |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | Mètre |
| CONDITIONNEMENT DU PRODUIT | Couronne de 100 ml |
| DESCRIPTIF UNITÉ | Loger et protéger le câblage sur 1 mètre pendant une durée |

| | | |
|---|---|---|
| **FONCTIONNELLE** | | d'usage de 20 ans. Le système de conduit cintrable noyé de diamètre 32 mm (section utile de 155 mm², section totale 465 mm²) comporte le profilé et les accessoires représentatifs d'un usage standa |
| **RÉF. FABRICANT** | — | ICTAALP20FRT24 |
| **MARQUE** | — | PM FLEX |