Pmflex

GAINE ICTA VERTE TF POLYA 20 C100M

Ref : 78211

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Système de conduit isolant lubrifié (sauf sur Ø 32 et 40 mm) non propagateur de flamme. Norme EN 50086-2-2. Agréée NF USE n° 622.
DIAMÈTRE (MM)	20 MM
GARANTIE	10 ans
LONGUEUR (M)	100 M
MATIÈRE	Polyamide
COULEUR	Vert
TEINTE	Vert
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31874
GAMME	ICTALUBPLUSBLEUEETCOLOR
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	0.58 Kg CO2 éq./Mètre sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.58
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Couronne de 100 ml
DESCRIPTIF UNITÉ	Loger et protéger le câblage sur 1 mètre pendant une durée

FONCTIONNELLE		d'usage de 20 ans. Le système de conduit cintrable noyé de diamètre 32 mm (section utile de 155 mm², section totale 465 mm²) comporte le profilé et les accessoires représentatifs d'un usage standa
RÉF. FABRICANT	—	ICTAVLP20FRT24
MARQUE	—	PM FLEX