

**G ARM 130 ULTRA BAS GAV0790**

Ref : 78657



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Peinture de finition sur métaux ferreux et après primaire adapté sur non ferreux. Primaire antirouille pour métaux ferreux (neuf ou entretien en atmosphère courante). Inhibitrice de la rouille pour chacune des couches.
<b>RENDEMENT</b>	—	10 à 12 m <sup>2</sup> /L
<b>MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)</b>	—	1.26 KM3
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Brosse/rouleau
<b>SUPPORTS</b>	—	Métaux ferreux
<b>PHASE PEINTURE</b>	—	Solvant
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	—	24 HEURE
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Extérieur
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Intérieur
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Acier
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Fonte
	—	

<b>CONDITIONNEMENT</b>		1 L
<b>DU PRODUIT</b>		
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH02 - Inflammable
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	382873
<b>MARQUE</b>	——	GAUTHIER