

PLASSON® **RACCORD FEMELLE TARAUDAGE LAITON ISO 228 D32X1**

Ref : 79047



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté).
DIAMÈTRE (MM)	—	32 MM
DIAMÈTRE (")	—	1
MATIÈRE	—	Polypropylène
TEINTE	—	Noir
COULEUR	—	Noir
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	1.1 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	1.1
TYPE DE FDES OU PEP	—	Estimée

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre
HAUTEUR (MM)	———	47 MM
LONGUEUR (MM)	———	89 MM
POIDS (KG)	———	0.155 KG
TYPE DE POSE/FIXATION	———	à visser
TYPE DE RACCORD	———	Femelle
RÉF. FABRICANT	———	1073G3210
MARQUE	———	PLASSON