ENDUIT WEBERPRAL F SAC DE 25KG BLANC 000

Ref : 79116

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Weberpral F est un enduit monocouche projeté. Il se compose de ciment blanc et chaux aérienne, granulats sélectionnés, adjuvants spécifiques, hydrofuges de masse et pigments minéraux. Il s'utilise pour l'imperméabilisation et la décoration de façade neuve. Il permet d'obtenir une finition contemporaine grattée, talochée ou rustique. Il convient également aux parois enterrées et s'applique sur tous types de bâtiments : maison individuelle, logement collectif, bâtiment tertiaire ou industriel.
CONSOMMATION	Selon finition
TYPES D'APPLICATION	Manuel et Mécanique
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29223
MATIÈRE	Ciment/chaux
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1 m² de support prêt à l'application* en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

INDICATEUR CARBONE		4.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	4.97
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	—	0/2
DANGEROSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	17010000
MARQUE	—	WEBER