

Ref : 79309



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	Le treillis en fibre de verre d'Edilteco est une armature destinée au renforcement des panneaux d'isolation des systèmes ITE. Il complète les systèmes Ecap et Isotelco de la même marque.
<b>DIMENSIONS</b>	L. 50 x L. 1 m
<b>MAILLE (L X L)</b>	4 x 4 MM
<b>MATIÈRE</b>	Fibre de verre
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32672">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32672</a>
<b>DESCRIPTIF UNITÉ</b>	Assurer la fonction d'armature d'enduit sur une surface de 1m <sup>2</sup> pour une durée de vie de référence de 50 ans.
<b>FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	0.72 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	0.72
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	Mètre carré
<b>FONCTIONNELLE</b>	

**REF. FABRICANT**  
**MARQUE**

07001160BNN00  
EDILTECO