DELTA DORE
Smart is the new power

CALYBOX 230

Ref : 79887

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Fonctions : Commande de radiateurs électriques fil pilote 4 et 6 ordres Programmation hebdomadaire Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h Gestion tarifaire, délestage du chauffage électrique et gestion de l'ECS Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé) Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système Bénéfices : Solution idéale pour installation avec fil pilote raccordé au tableau Solution évolutive avec l'application maison connectée
NOMBRE DE MODULES	3
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	0 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	40 DEGRES CELSIUS
GARANTIE	5 ans
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Mesurer et réguler la température définie par l'utilisateur dans une plage de réglage de 5 à 30 °C dans une zone de chauffage, avec une précision de la régulation de 0,5°C, selon le scénario d'usage approprié, et pendant la durée de vie de référence de 10
DURÉE VIE DE RÉF ACV	10

(ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	17.73 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	17.73
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43528
RÉF. FABRICANT	6050392
MARQUE	DELTA DORE