

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/05/25 à 13:03



CALYBOX 230

Ref : 79887



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Fonctions : Commande de radiateurs électriques fil pilote 4 et 6 ordres Programmation hebdomadaire Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h Gestion tarifaire, délestage du chauffage électrique et gestion de l'ECS Délestage monophasé cascado-cyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé) Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système Bénéfices : Solution idéale pour installation avec fil pilote raccordé au tableau Solution évolutive avec l'application maison connectée
NOMBRE DE MODULES	—	3
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	—	0 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	—	40 DEGRES CELSIUS
GARANTIE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	5 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV	—	Mesurer et réguler la température définie par l'utilisateur dans une plage de réglage de 5 à 30 °C dans une zone de chauffage, avec une précision de la régulation de 0,5°C, selon le scénario d'usage approprié, et pendant la durée de vie de référence de 10

(ANNEE) INDICATEUR CARBONE	——	17.73 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	17.73
TYPE DE FDES OU PEP	——	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Pièce
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43528
RÉF. FABRICANT MARQUE	——	6050392 DELTA DORE