

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 17/07/25 à 05:14

## ARISTON LOT CHAUFFE-EAU VELIS EVO 65L REVERSIBLE + KIT GROUPE SECU 1/2" AVEC S

Ref: 80086



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION ———	Multi-position (installation à la verticale ou à l'horizontale), de forme rectangulaire et ultra compact (profondeur : 27 cm), au-dessus d'une porte, derrière une porte, dans un recoin, dans un placard, dans une cuisine, une salle de bains, un couloir ou bien encore au-dessus des WC. Resistances blindés et anodes en magnésium. Garantie : Cuve 5 ans, pièces : 2 ans.	
CAPACITÉ DIMENSIONS COULEUR CLASSE ERP (MODE ECS)	— 65 L — (H x I x P) 1066 x 506 x 275 mm — Blanc — B	
PROFIL DE — SOUTIRAGE ETIQUETTE — ÉNERGÉTIQUE TENSION EN — VOLTS	Monophasé (230)	
URL FDES OU — PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31603	
PUISSANCE — ÉLECTRIQUE EN	1500	

WATTS

TEINTE		Blanc
DESCRIPTIF		Assurer la production d'eau chaude sanitaire à l'aide d'un chauffe-eau
UNITE FONCTIONNELLE		électrique (capacité jusqu'à 50L) sur une durée de vie de référence de 15 ans.
DURÉE VIE DE		15
RÉF ACV		
(ANNEE) INDICATEUR		151.26 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
CARBONE		·
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR		151.26
UF		
TYPE DE FDES OU PEP		Défaut
UNITÉ DE		Pièce
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE GARANTIE		5 ans la cuve, 2 ans les pièces
RÉF. FABRICANT		3626154
MARQUE		ARISTON
	DIAMI	ÈTRE (") — 1/2
DUDÉE VIE DE D		IATIÈRÉ — Laiton
DURÉE VIE DE R INDICA	TEUR CA	
RÉCH CLIM KG EQ	UIV CO2	<b>PAR UF</b> 1.35
TYPE I UNITÉ DE L'UNITÉ F		OU PEP — Estimée NNELLE — Pièce
ONITE DE L'ONITE I	ONCTIO	FORME — Droite
		UR (MM) —— 295 MM
I		UR (MM) 65 MM UR (MM) 150 MM
	POI	<b>DS (KG)</b> — 0.44 KG
F	RÉF. FAB	RICANT — S602009 IARQUE — COMAP
	ıv	INITIAL OUIVINI