



TELERUPTEUR 10A RADIO MODULAIRE POWER

Ref : 80358



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Micromodules compatibles radio Power pouvant fonctionner avec des commandes filaire et/ou radio, compatible avec l'outil chantier YOKISPRO et le YOKIS Hub permettant une installation connectée pilotable en local et à distance via une tablette ou un smartphone.
PUISSANCE	—	2000 W
TENSION EN VOLTS	—	230
CONSUMMATION	—	< 0,3 W
TEMPÉRATURE MIN.	—	-20 DEGRES CELSIUS
D'UTILISATION TEMPÉRATURE MAX.	—	40 DEGRES CELSIUS
D'UTILISATION NIVEAU SONORE	—	60 DBA
INTENSITÉ (A)	—	10 A
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Établir et couper l'alimentation électrique d'une installation en aval de la commande électrique et / ou mécanique pendant une durée de vie typique de 20 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	20
INDICATEUR	—	1.24 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.24
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=6439
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Pièce
FONCTIONNELLE SOURCE	230 V CA
ÉLECTRIQUE RÉF. FABRICANT	5454464
MARQUE	YOKIS