



## ENDUIT DE FINITION EN PATE CACHET BLEU 20KG

Ref : 80392



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	ENDUIT DE FINITION GAIN DE TEMPS EN PÂTE, INTÉRIEUR, POUR APPLICATION MANUELLE.
<b>UTILISATION</b>	—	Lisser
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	—	2 MM
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	—	8 HEURE
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>CLASSEMENT COV</b>	—	A+
<b>GAMME</b>	—	PROFESSIONNEL
<b>GARANTIE</b>	—	12 mois
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	12 MOIS
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37300">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37300</a>
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	3.78 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	—	3.78
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Collective

<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	——	Sac de 20 kg
<b>HAUTEUR (MM)</b>	——	309 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	——	300 MM
<b>POIDS (KG)</b>	——	20 KG
<b>PROFONDEUR (MM)</b>	——	300 MM
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Couvrir 1 m <sup>2</sup> de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en pâte, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	CBP20
<b>MARQUE</b>	——	TOUPRET