



SOUS ENDUIT WEBERDRESS R

Ref : 80592



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Excellent passage en machine-Compatible avec la plupart des maçonneries anciennes-Applicable sur support neuf conforme au DTU 20-1 (Rt2 ou Rt3)-Souplesse d'un mortier à base de chaux aérienne
CONSOMMATION	—	18 kg/m ² /cm
MATIÈRE	—	Poudre
COULEUR	—	Gris - Argent
TEINTE	—	Gris
DURÉE DE CONSERVATION	—	12 MOIS
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Recouvrir 1 m ² de support prêt à l'application, sur une épaisseur d'1cm, en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit de 50 ans
INDICATEUR	—	4.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE	————	4.32
RÉCH CLIM KG		
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40236
CLASSEMENT COV	————	A+
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101680
MARQUE	————	WEBER