


CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION CRITAIR EC 300 PCI

Ref : 80931



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Caisson d'extraction destiné à toutes les applications de VMC dans les ERP, locaux tertiaires et industriels (locaux d'enseignement, bureaux, salles de réunions, salles polyvalentes...). Installation à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur. Montage à plat ou sur mur.
LONGUEUR (MM)	—	459 MM
LARGEUR (MM)	—	382 MM
HAUTEUR (MM)	—	221 MM
PUISSANCE	—	0,07 kW
TENSION EN VOLTS	—	230
INDICE	—	IPX4
PROTECTION ÉLECTRIQUE	—	
GARANTIE	—	2 ans
PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN WATTS	—	74
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Pièce
FONCTIONNELLE	—	
COULEUR	—	Gris - Argent
PLUS PRODUIT	—	Nuisance sonore limitée Consommation énergétique

	réduite Capacité isolante considérable Fonctionnement sans déperdition
MATIÈRE	Acier inoxydable
POIDS (KG)	9.7 KG
DIAMÈTRE (MM)	125 MM
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de caisson de ventilation simple extraction (débit de 250 m3/h à 4000 m3/h) pour le transfert d'air en vue de la ventilation, et/ou traitement d'air et, et/ou désenfumage, et/ou filtration d'un petit bâtiment tertiaire pour une durée d
UNITÉ	17
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE	
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	539.17 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	539.17
EQUIV CO2 PAR	
UF	
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30413
PEP	
TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP	
DÉBIT EN	600 m³/h
L/HEURE	
M3/HEURE L/MN	
RÉF. FABRICANT	512198
MARQUE	ATLANTIC CLIMATISATION VENTILATION