LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 13/08/25 à 14:04

HILTI MASTIC COUPE-FEU ACRYLIQUE CFS-S ACR CW

Ref : 81030

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Pour calfeutrer les traversées de câbles jusqu'à 1200 x 1200 mm.
ETANCHE À L'EAU	Oui
C.O.V	75 GML
ISOLANT PHONIQUE	Oui
CLASSE DE FEU	D s1 d0
SUPPORTS	Béton, maçonnerie, cloison sèche
UTILISATION	Pour joints, câbles, tuyaux
NORME	EN 13501-1
COMPOSITION	Dispersion acrylique à base d'eau
CONTENANCE	0.31 litre
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	5 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	40 DEGRES CELSIUS
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1600 KM3
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Cartouche
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	0.38 HEURE
RÉF. FABRICANT	435859

MARQUE HILTI