

## PASTILLE OPTIMA 2 50PCES

Ref : 81186



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	La pastille Optima d'Isover est un complément sérénité pour intégrer une membrane au système OPTIMA Murs en murs intérieurs. Elle complète le système de doublage thermo-acoustique Optima Murs. Le kit est composé de :  - 1 rondelle jaune en polymère rigide verrouillable par 1/4 de tour sur l'appui Optima 2 - 1 rondelle élastique noire qui pince la membrane Vario dans le système de doublage Optima Murs.
<b>UTILISATION</b>	—	Kit d'étanchéité à l'air et de gestion de la vapeur d'eau
<b>COMPATIBILITÉ</b>	—	Appui Optima 2 et membrane Vario® dans le système de doublage Optima Murs
<b>MATIÈRE</b>	—	Polymère
<b>AVANTAGES</b>	—	Pour création d'un vide technique pour le passage des gaines électriques
<b>PRODUIT PLUS PRODUIT</b>	—	Permet la gestion simultanée de l'étanchéité à l'air et de la vapeur d'eau
<b>COULEUR</b>	—	Jaune - Doré
<b>TEINTE</b>	—	Jaune et Noir
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Pièce
<b>CONTENU DU SACHET/BOITE</b>	—	50
<b>GAMME</b>	—	Pastille d'étanchéité
<b>CONDITIONNEMENT</b>	—	Boîte de 50 pièces

<b>DU PRODUIT</b>	——	1 pièce assurant l'étanchéité à l'air et gestion de la vapeur d'eau dans le doublage des murs par l'intérieur, à la jonction entre la membrane et un appui Optima 2 adapté, sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
<b>DESCRIPTIF UNITÉ</b>	——	
<b>FONCTIONNELLE</b>	——	
<b>INDICATEUR</b>	——	0.02 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
<b>CARBONE</b>	——	
<b>RÉCH CLIM KG</b>	——	0.02
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	——	
<b>URL FDES OU PEP</b>	——	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35533">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35533</a>
<b>TYPE DE FDES OU</b>	——	Individuelle
<b>PEP</b>	——	
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	69590
<b>MARQUE</b>	——	ISOVER