SOPREMA EFIGREEN ALU 140 MM

Ref : 81188

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Gamme de panneaux isolants en polyuréthane support d'étanchéité certifiés ACERMI et marqués CE. / EFIGREEN® ALU+ (petit format) est un isolant thermique support d'étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR) expansé entre deux parements multicouches étanches. / - Résistance mécanique. - Excellent pouvoir isolant (fortes économies d'énergie). - À résistance thermique égale, son épaisseur et son poids sont les plus faibles du marché.
EPAISSEUR (MM)	140 MM
DIMENSIONS	60 x 60 cm
MATIÈRE	Mousse de polyuréthane
TEINTE	Beige - Crème
COULEUR	Beige - Crème
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	6.4
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² d'isolation thermique de toiture terrasse étanchée sous la forme d'un panneau de polyuréthane rigide (PIR-polyisocyanurate) parementé EFIGREEN ALU+, d'épaisseur 140 mm et de résistance thermique de 6,35 m².K/W, sur la base d'une durée de vie de référ
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIE	2 ans
INDICATEUR CARBONE	14.8 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	14.8
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41931
RÉF. FABRICANT	17471
MARQUE	SOPREMA