

GORI® GORIMIX IMPRESSION - 3L

Ref : 81239



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Impression polyvalente, résines alkydes en phase aqueuse. Bon pouvoir couvrant, bon garnissant. Bonne adhérence multisupport. Grand confort d'application. Application : plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture et bois.
CONDITIONNEMENT	—	3 L
RENDEMENT	—	8 à 10 m ² /L
DENSITÉ	—	1.4 KM3
PHASE PEINTURE	—	Phase aqueuse
TYPE DE PEINTURE	—	Alkyde émulsion
TEINTABLE	—	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
SUPPORT D'APPLICATION	—	Enduit
SUPPORT D'APPLICATION	—	Peinture
SUPPORT D'APPLICATION	—	Plaque de plâtre

D'APPLICATION	———	Bois
SUPPORT		
D'APPLICATION		
TEINTE	———	Blanc
COULEUR	———	Blanc
DURÉE DE	———	24 MOIS
CONSERVATION		
DESCRIPTIF UNITÉ	———	« Préparer 1m ² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase aqueuse, préparé dans les règles de l'art(*) sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) C
FONCTIONNELLE		
URL FDES OU PEP	———	
RÉF. FABRICANT	———	387657
MARQUE	———	GORI