

GORI[®] GORIMIX MAT BLANC - 3L

Ref : 81240



Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------|---|--|
| DESCRIPTION | — | Peinture mate de finition, résines alkydes et acrylique en émulsion bio-sourcée pour murs et plafonds. Bonne opacité et bon garnissant. Très bon confort d'application : sans reprise long temps ouvert. |
| RENDEMENT | — | 10 à 12 m ² /L |
| MASSE | — | 1.53 KM3 |
| VOLUMIQUE | | |
| (KG/M3) | | |
| TYPE DE | — | Alkyde émulsion |
| PEINTURE | | |
| TEINTABLE | — | Oui |
| TEMPS DE | — | 6 HEURE |
| SÉCHAGE AV | | |
| FINITION | | |
| PIÈCE | — | Intérieur |
| /OUVRAGE DE | | |
| DESTINATION | | |
| OUTIL | — | Brosse/rouleau |
| D'APPLICATION | | |
| OUTIL | — | Pistolet |
| D'APPLICATION | | |
| ZONE | — | Plafond |
| D'UTILISATION | | |
| ZONE | — | Mur intérieur |
| D'UTILISATION | | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| TEINTE COULEUR | — | Blanc Blanc |
| DURÉE DE CONSERVATION | — | 18 MOIS |
| URL FDES OU PEP | — | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37280 |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | — | 10 |
| INDICATEUR CARBONE | — | 1.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | — | 1.3 |
| TYPE DE FDES OU PEP | — | Collective |
| UNITÉ DE L'UNITÉ | — | Mètre carré |
| FONCTIONNELLE CONTENANCE | — | 3 litre |
| PHASE PEINTURE | — | Aqueuse |
| DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition de type peinture mate en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*) Conf |
| RÉF. FABRICANT | — | 387658 |
| MARQUE | — | GORI |