

GORI® GORIGLYSS IMPRESSION - 3L

Ref : 81248



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Impression universelle microporeuse, pour fixer et uniformiser tous les fonds. Très bonne adhérence. Excellente opacité et bon garnissant. Application : plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture et bois.
RENDEMENT	—	8 à 10 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.4 KM3
PHASE PEINTURE	—	Solvant
TEINTABLE	—	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
	—	

SUPPORT	—	Enduit
D'APPLICATION	—	Plaque de plâtre
SUPPORT	—	Bois
D'APPLICATION	—	Peinture
SUPPORT	—	Blanc
D'APPLICATION	—	Blanc
COULEUR	—	24 MOIS
TEINTE	—	
DURÉE DE	—	
CONSERVATION	—	« Préparer 1m ² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entr
DESRIPTIF	—	
UNITÉ	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309
FONCTIONNELLE	—	
URL FDES OU	—	
PEP	—	
DURÉE VIE DE	—	30
RÉF ACV	—	
(ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	0.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	0.77
EQUIV CO2 PAR	—	
UF	—	
TYPE DE FDES	—	Collective
OU PEP	—	
UNITÉ DE	—	Mètre carré
L'UNITÉ	—	
FONCTIONNELLE	—	
CONTENANCE	—	3 litre
DANGÉROSITÉ	—	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	—	387709
MARQUE	—	GORI