

GORI[®] GORIGLYSS SATIN BASE 10 - 3L

Ref : 81250



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture satinée acrylique opacifiante et sans odeur.
RENDEMENT	—	13 à 15 m ² /L
MASSE	—	1.44 KM3
VOLUMIQUE		
(KG/M3)		
PHASE	—	Solvant
PEINTURE		
TEINTABLE	—	Oui
TEMPS DE	—	24 HEURE
SÉCHAGE AV		
FINITION		
PIÈCE	—	Extérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
PIÈCE	—	Intérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
OUTIL	—	Brosse/rouleau
D'APPLICATION		
OUTIL	—	Pistolet
D'APPLICATION		
SUPPORT	—	Bois
D'APPLICATION		
DESRIPTIF	—	« Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de

UNITE FONCTIONNELLE	_____	l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture satinée ou boiseries en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun
URL FDES OU PEP	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37310
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	_____	10
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	_____	1.28 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
TYPE DE FDES OU PEP	_____	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	_____	Mètre carré
CONTENANCE	_____	3 litre
DANGÉROSITÉ	_____	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	_____	387711
MARQUE	_____	GORI