

GORI® GORIMIX SATIN BLANC - 3L

Ref : 81253



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture satinée de finition, résines alkydes et acrylique en émulsion biosourcée pour murs, plafonds et menuiseries. Pour murs, toile de verre et plafonds. Bonne opacité et bon garnissant. Lessivable. Très bon confort d'application : sans reprise long temps ouvert.
RENDEMENT MASSE	11 à 13 m ² /L
VOLUMIQUE (KG/M³)	1.37 KM3
TYPE DE PEINTURE	Alkyde émulsion
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION PIÈCE	6 HEURE
/OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION ZONE	Pistolet
D'UTILISATION ZONE	Mur intérieur
ZONE	Plafond

D'UTILISATION REVÊTU	Voile de fibre de verre
TEINTE COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	Blanc
URL FDES OU PEP	18 MOIS
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
INDICATEUR CARBONE	10
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
TYPE DE FDES OU PEP	1.31
UNITÉ DE L'UNITÉ	Collective
FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	
PHASE	3 litre
PEINTURE	Aqueuse
DESCRIPTIF	Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*)
UNITÉ	avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
FONCTIONNELLE	
RÉF. FABRICANT MARQUE	387714
	GORI