

GORI[®] GORIMIX SATIN BLANC - 3L

Ref : 81253



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture satinée de finition, résines alkydes et acrylique en émulsion biosourcée pour murs, plafonds et menuiseries. Pour murs, toile de verre et plafonds. Bonne opacité et bon garnissant. Lessivable. Très bon confort d'application : sans reprise long temps ouvert.
RENDEMENT	—	11 à 13 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.37 KM3
TYPE DE PEINTURE	—	Alkyde émulsion
TEINTABLE	—	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
ZONE	—	Plafond

D'UTILISATION	—	Mur intérieur
ZONE		
D'UTILISATION		
REVÊTU	—	Voile de fibre de verre
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
DURÉE DE	—	18 MOIS
CONSERVATION		
URL FDES OU	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
PEP		
DURÉE VIE DE	—	10
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	—	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	—	1.31
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	—	Collective
OU PEP		
UNITÉ DE	—	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
CONTENANCE	—	3 litre
PHASE	—	Aqueuse
PEINTURE		
DESSCRIPTIF	—	Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*)
UNITÉ		avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries
FONCTIONNELLE		en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10
		ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
RÉF. FABRICANT	—	387714
MARQUE	—	GORI