

GORI® GORISTYLE IMPRESSION - 3L

Ref : 81256



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression universelle acrylique garnissante et opacifiante. Microporeuse, régule les fonds. Application : plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture, ciment, béton y compris les supports alcalins.
CONDITIONNEMENT	3 L
RENDEMENT	9 à 11 m²/L
DENSITÉ	1.35 KM3
PHASE PEINTURE	Phase aqueuse
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
SUPPORT D'APPLICATION	Bois
SUPPORT D'APPLICATION	Ciment

D'APPLICATION	———	Plaque de plâtre
SUPPORT	———	Béton
D'APPLICATION	———	Enduit
SUPPORT	———	Peinture
D'APPLICATION	———	Blanc
COULEUR	———	Blanc
TEINTE	———	24 MOIS
DURÉE DE	———	
CONSERVATION	———	
DESCRIPTIF UNITÉ	———	« Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase aqueuse, préparé dans les règles de l'art(*) sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) C
FONCTIONNELLE	———	
URL FDES OU PEP	———	
RÉF. FABRICANT	———	387717
MARQUE	———	GORI