

GORI[®] GORINOV BASE PASTEL D3-I4 - 15L

Ref : 81257



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Revêtement mat décoratif et d'imperméabilité pour façade. Monoproduit : impression, intermédiaire et finition. Protège le support de la carbonatation.
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.16 KM3
UTILISATION	—	Façade
TYPE DE PEINTURE	—	Acrylique
RENDEMENT	—	2 à 5 m ² /L
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	24 HEURE
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
SUPPORT D'APPLICATION	—	Béton
SUPPORT D'APPLICATION	—	Enduit
TEINTE COULEUR	—	Blanc
DURÉE DE	—	24 MOIS

CONSERVATION URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37294
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	15
INDICATEUR CARBONE	———	2.9 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	2.9
TYPE DE FDES OU PEP	———	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Mètre carré
FONCTIONNELLE CONTENANCE	———	15 litre
PHASE PEINTURE	———	Aqueuse
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art* avec un produit de finition, de type revêtement semi-épais de façade ou revêtement lisse d'imperméabilité de façade en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 15
RÉF. FABRICANT	———	387796
MARQUE	———	GORI