

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 03/05/24 à 01:47

GORI GORISTOP IMPRESSION - 3L

Ref: 81258



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression multisupport antihumidité, résines acryliques en phase aqueuse. Application : supports humides, difficiles, intérieurs alcalins, plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture, ciment, béton. Aspect blanc mat. Excellente opacité, excellente adhérence, bel aspect tendu, microporeux.
CONDITIONNEMENT	3L
RENDEMENT	10 m ² /L
DENSITÉ	1.42 KM3
PHASE PEINTURE	
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
PLUS PRODUIT	Anti humidité
TEMPS DE	
	4 NEUNE
SÉCHAGE AV	
FINITION	
PIÈCE /OUVRAGE	Intérieur
DE DESTINATION	
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	210000/1041044
SUPPORT	 Ciment
D'APPLICATION	Official
SUPPORT	Enduit
	Liluuit
D'APPLICATION	

SUPPORT D'APPLICATION	Bois
SUPPORT D'APPLICATION	—— Peinture
SUPPORT D'APPLICATION	——— Plaque de plâtre
SUPPORT D'APPLICATION	—— Béton
TEINTE COULEUR	—— Blanc Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase aqueuse, préparé dans les règles de l'art(*) sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) C
URL FDES OU PEP RÉF. FABRICANT MARQUE	387904 ————————————————————————————————————