

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 15:22

GORI GORILITALO MAT TON PIERRE 15L

Ref: 81263



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Peinture mate acrylique, empreinte carbone améliorée pour façade. Produit 4 saisons (4S): applicable de 2°C à 35°C, jusqu'à 90% d'humidité. Séchage très rapide "hors pluie" et sans reprise 2 couches dans la journée. Excellente adhérence sur supports même humides condensants. Grand confort d'application. Excellente résistance aux intempéries.
RENDEMENT	7 à 9 m²/L
MASSE	1.58 KM3
VOLUMIQUE	
(KG/M3)	
UTILISATION	Façade
TYPE DE	Acrylique
PEINTURE TEMPS DE	6 HEURE
SÉCHAGE AV	OTILOTIL
FINITION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
OUTIL	 Pistolet
D'APPLICATION	
SUPPORT	Enduit
D'APPLICATION	-
SUPPORT	Béton
D'APPLICATION	

TEINTE COULEUR -	Ton pierre Beige - Crème
CONTENANCE - PHASE - PEINTURE	15 litre Aqueuse
RÉF FABRICANT	387942
MARQUE -	—— GORI