

GORI® GORIFIX IMPRESSION POUR FACADE - 15L

Ref : 81268



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Fixateur aux résines acryliques en phase solvant. Forte pénétration du support, régule et fixe les fonds. Excellente adhérence sur support béton cellulaire et pâte de verre. Sur tous supports bruts et anciennes peintures minérales.
RENDEMENT	5 à 7 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.32 KM3
UTILISATION	Façade
PHASE	Solvant
PEINTURE	
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
SUPPORT	Enduit
D'APPLICATION	
SUPPORT	Béton
D'APPLICATION	

TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37309
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.77 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.77
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	15 litre
DESCRIPTIF	Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans
UNITÉ FONCTIONNELLE	comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
DANGEROUSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	387951
MARQUE	GORI