

GORI® GORILITE MAT BLANC (PLIOLITE) - 5L

Ref : 81270



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture mate aux résines Pliolite® en phase solvant pour façade. Excellente adhérence sur tous fonds bruts. Fixe les fonds poreux et pulvérulents. Applicable par tous temps. Bonne résistance aux intempéries. Laisse respirer le support.
RENDEMENT	8 à 9 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.6 KM3
UTILISATION	Façade
PHASE	Solvant
PEINTURE	
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
SUPPORT	Béton
D'APPLICATION	
SUPPORT	Enduit
D'APPLICATION	
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc

DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
CONTENANCE	5 litre
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	15
INDICATEUR CARBONE	1.26 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.26
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37314
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture de ravalement en phase solvant et de classe D2, sur la base d'une durée de vie de référence de 15 ans comprenant une mise en œuvre et
DANGEROUSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	387962
MARQUE	GORI