

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

# GORI<sup>®</sup> GORILITE MAT BLANC (PLIOLITE) - 15L

Ref : 81271



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Peinture mate aux résines Pliolite® en phase solvant pour façade. Excellente adhérence sur tous fonds bruts. Fixe les fonds poreux et pulvérulents. Applicable par tous temps. Bonne résistance aux intempéries. Laisse respirer le support.
<b>RENDEMENT</b>	—	8 à 9 m <sup>2</sup> /L
<b>MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)</b>	—	1.6 KM3
<b>UTILISATION</b>	—	Façade
<b>PHASE PEINTURE</b>	—	Solvant
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	—	24 HEURE
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Brosse/rouleau
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Pistolet
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Béton
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Enduit
<b>TEINTE D'APPLICATION</b>	—	Blanc
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
	—	

<b>DUREE DE CONSERVATION</b>	24 MOIS
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37314">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37314</a>
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	15
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	1.26 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 15 ans
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Mètre carré
<b>CONTENANCE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	15 litre
<b>DANGEROUSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE</b>	Protéger et décorer 1m <sup>2</sup> de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture de ravalement en phase solvant et de classe D2, sur la base d'une durée de vie de référence de 15 ans comprenant une mise en œuvre et SGH02 - Inflammable 387963 GORI