

GORI® GORILITE MAT TEINTE TON PIERRE - 15L

Ref : 81272



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture mate aux résines Pliolite® en phase solvant pour façade. Excellente adhérence sur tous fonds bruts. Fixe les fonds poreux et pulvérulents. Applicable par tous temps. Bonne résistance aux intempéries. Laisse respirer le support.
RENDEMENT	8 à 9 m²/L
MASSE	1.6 KM3
VOLUMIQUE	
(KG/M3)	
UTILISATION	Façade
PHASE	Solvant
PEINTURE	
TEMPS DE	24 HEURE
SÉCHAGE AV	
FINITION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
SUPPORT	Béton
D'APPLICATION	
SUPPORT	Enduit
D'APPLICATION	
TEINTE	Ton pierre
COULEUR	Beige - Crème

URL FDES OU PEP		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	15	
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.26 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 15 ans	
TYPE DE FDES OU PEP	Collective	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré	
CONTENANCE	15 litre	
DESSCRIPTIF	Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*)	
UNITÉ FONCTIONNELLE	avec de la peinture de finition, de type peinture de ravalement en phase solvant et de classe D2, sur la base d'une durée de vie de référence de 15 ans comprenant une mise en œuvre et	
DANGEROUSITÉ	SGH02 - Inflammable	
RÉF. FABRICANT	387966	
MARQUE	GORI	