



## SOLIN REVERSIBLE ZINC PLOMB VIEILLI EP.0.56 L. 160 L. 2M

Ref : 81501



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	————	Le solin 132 d'Achard est un dispositif servant à garantir l'étanchéité d'une toiture.  Doté d'un système réversible breveté, il se pose en position mastic sur façade crépie ou peinte, ou en position stop enduit sur façade à crépir.  Il est équipé d'une bavette en plomb vieilli qui assure l'étanchéité du système. Le solin réversible 132 d'Achard s'utilise indifféremment en raccord de mur frontal ou latéral.
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	————	0.6 MM
<b>MATIÈRE</b>	————	Zinc/plomb
<b>PLUS PRODUIT</b>	————	Réversible
<b>TEINTE</b>	————	Zinc
<b>COULEUR</b>	————	Gris - Argent
<b>DURÉE VIE DE</b>	————	20
<b>RÉF ACV</b>		
<b>(ANNÉE)</b>		
<b>INDICATEUR</b>	————	12.85 Kg CO2 éq./Mètre sur 20 ans
<b>CARBONE</b>		
<b>RÉCH CLIM KG</b>	————	12.85
<b>EQUIV CO2 PAR</b>		
<b>UF</b>		
<b>TYPE DE FDES</b>	————	Estimée
<b>OU PEP</b>		
<b>UNITÉ DE</b>	————	Mètre

<b>L'UNITE</b>	————	
<b>FONCTIONNELLE</b>		
<b>ASPECT</b>	————	Vieilli
<b>POIDS (KG)</b>	————	1.85 KG
<b>LONGUEUR (M)</b>	————	2 M
<b>LARGEUR (CM)</b>	————	16 CM
<b>RÉF. FABRICANT</b>	————	34SOLZNSTLAC
<b>MARQUE</b>	————	ACHARD