

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 06/05/24 à 09:59



## LASER ROTATIF PR 2-HS A12

Ref : 81528



### Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Laser rotatif robuste disposant d'une protection antichoc à 360°, d'une tête spider et d'une batterie Li-Ion à charge rapide. Précision: + 0.5 mm à 10 M. Jusqu'à 600 mètres avec récepteur et plus de 16h d'autonomie.
PORTÉE PLUS PRODUIT	—	600 M
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	—	Système de contrôle électronique des batteries (CPC)
DESTINATION	—	50 DEGRES CELSIUS
AUTONOMIE	—	Extérieur
INDICE	—	16 HEURE
PROTECTION ÉLECTRIQUE	—	IP66
TENSION EN VOLTS	—	12
UTILISATION	—	Nivellement horizontal
VITESSE	—	0 - 300 tours/min.
TYPE DE BATTERIE	—	Lithium-ion
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	—	-20 DEGRES CELSIUS
DIAMÈTRES DES	—	48 mm

<b>RACCORDS</b>		
<b>DIAMÈTRE (")</b>	——	5/8
<b>RÉF.</b>	——	2131536
<b>FABRICANT</b>		
<b>MARQUE</b>	——	HILTI